

产品特点 Product Features

- Plate spring and Hydraulic damping cylinder shock absorber on the axles provides comfortable driving experience.
- Safe and long-life Phosphate iron lithium battery equipped with Automatic fire extinguishing system.
- Battery charge with low temperature, same charging efficiency in -20 ° ~ 0 °.
- Normal working in high-tem with water-cooling system for motor and controller.
- Left side driving position, good vision, less vision blind area.
- Easy and efficient traction device can be operated inside the cab.

- 电池配备低温充电加热功能, 电池在-20°~0°的环境中同样拥有高效的充电效率;
- 采用水冷方式为驱动电机及控制器进行降温, 确保高温环境下也能正常工作(高压车型);
- 电池采用磷酸铁锂电池, 循环寿命长, 安全性好, 配备自动灭火系统;
- 前、后桥配有钢板弹簧及液压阻尼筒减震装置, 能有效提高驾驶舒适性;
- 驾驶员位于车辆左前方, 前方视野开阔, 视野盲区少。

产品细节 Product Details



- 符合人机工程学设计与配置的操作界面, 简洁明了, 使操作更舒适、便捷、安全。
- Ergonomics operation interface, simple display, easy, safe and convenient operation.



- CAN通讯大屏幕LED仪表, 显示信息量大, 具有良好的电磁兼容及防水防尘特性。
- CAN, LED Meter, Integrated display, EMC and Water-dust prevention.



- 点动开关具有微动调节功能, 作业效率高。
- Micro-switch for micro adjustment with high efficiency.

TB25

电动行李牵引车

Electric Baggage Tractor



高性能电池
Excellent Battery



维修方便
Easy Maintenance



美观设计
Beautiful Design



TB25电动行李牵引车参数 Electric Baggage Tractor Technical Specification

特性	Characteristic		
1.01 产品型号	Model	TB25	TB25
1.02 动力形式	Power Type	蓄电池 Battery	蓄电池 Battery
1.03 额定牵引重量	Rated Capacity	kg	25000
1.04 自重	Service weight	kg	4500
尺寸参数	Dimension Parameter		
2.01 总长(含牵引柱)	Overall Length	mm	3320(低压) 3380(高压)
2.02 总宽	Overall Width	mm	1450
2.03 总高(不含警示灯)	Height	mm	2000
2.04 轴距	Wheelbase	mm	1620
2.05 前悬距	Front Overhang	mm	1025
2.06 轮距(前/后)	Wheel Tread (F/R)	mm	1230/1210
2.07 前轮	Front Tire		6.50-10-10PR
2.08 后轮	Rear Tire		7.00-12-12PR
2.09 牵引挂钩高度(上/下)	Towing Coupler Height (On/Under)	mm	440/350
2.10 最小离地间隙	Ground Clearance	mm	145
2.11 最小转弯半径	Turning Radius	mm	3040
性能参数	Performance Parameter		
3.01 行驶速度(满载/空载)	Travel Speed (Loaded/Unloaded)	km/h	10/25
3.02 前轴承载重量	Front Axle Load	kg	1700
3.03 后轴承载重量	Rear Axle Load	kg	2800
3.04 最大挂钩牵引力	Max Drawbar Pull	kN	25
3.05 额定挂钩牵引力	Rated Traction	kN	13
3.06 爬坡能力(无拖挂)	Max. Gradeability	%	35
3.07 行车制动	Service Brake		液压鼓式四轮制动
3.08 驻车制动	Parking brake		机械式后轮制动
电动机	Motor		
4.01 额定功率	Rated Power	kW	23(低压) 30(高压)
4.02 额定扭矩	Rated Torque	N·m	106.5(低压) 191(高压)
4.03 额定转速	Rated Speed	r.p.m	2063(低压) 1500(高压)
蓄电池	Battery		
5.01 类型	Type		磷酸铁锂电池 Lithium iron phosphate Battery
5.02 电压/容量	Voltage/Capacity	V/Ah	80/800(低压) 307.2/210(高压)
			铅酸电池 Lead-acid Battery
			80/660

产品外形图参数 Vehicle Dimensions

单位:mm

